



Calle Melilla 1 Pl.Ind. Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B19215211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Denominación del Material	COSMOS DARK GREY (PRC)(REC) 30X90 / 05
Formato (cm.)	30X90
Color	DARK GREY
Nombre de la serie	COSMOS
Familia	AZULEJO PASTA BLANCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proceso de fabricación	Monoporosa de pasta blanca	
Grupo de absorción (ISO 13006)	BIII	
Acabado	Esmaltado (GL)	
Rectificado	SI	
Tipo de pasta	Pasta Blanca	
Acabado superficial	Esmaltado (GL)	
Formato de fabricación (mm)	300X900X8,7	
Clasificación Estética y Destonificación	V.2	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de Agua	E >10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	≥ 600 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm2)	≥12 N/mm2	UNE EN ISO 10545-4
Dilatación térmica lineal de 20º a 100ºC	< 9*10-6 / ºC	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	No aplica	UNE EN ISO 10545-12

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	Mínimo HB	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	Mínimo LB	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

CERTIFICACIONES Y MARCADO CE



NOTAS IMPORTANTES

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.